



## Concreto Estampado de Colombia Transforma la forma de ver el concreto



PBX: (51-7) 8766114  
KM 2.5 Autopista Medellín vía Parcelas 400MTS Parque Industrial Portos  
Sabana 80 Bodega22  
Bogotá - Colombia

### HOJA TÉCNICA

Versión 04/2017 Desmol Concrete®

## DESMOL - CONCRETE®

Desmoldante en polvo y color secundario para el sistema de pisos en concreto estampado.

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Desmoldante y color secundario del sistema de pisos en concreto estampados es un polvo higroscópico, de colores claro o gris, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema, compuesto de sustancias de relleno y pigmentos.
<b>USOS:</b>	Antiadherente de moldes de estampado y color secundario del sistema si lo desea.
<b>VENTAJAS:</b>	Fácil de usar y disponible en neutro y (2) dos colores.
<b>MODO DE EMPLEO:</b>	Después de colocar y compactar el endurecedor CONCRETE COLOR, esparza el DESMOLDANTE EN POLVO - DESMOL CONCRETE homogéneamente sobre toda la superficie manualmente. Inmediatamente empieza el proceso de estampado del piso. El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido (aprox. 24 horas después de colocado). Para facilitar su retiro puede utilizar hidrolavadora.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Bolsa de 10 kg y cuñete de 20Kg.
<b>DOSIFICACIÓN:</b>	0,25 - 0,3 Kg/m <sup>2</sup> .
<b>COLORES:</b>	Tenemos una amplia gama de colores, puede ingresar a nuestra carta de colores inicialmente. Igualmente podemos producir bajo pedido el color que desee para su proyecto.
<b>PRECAUCIONES:</b>	Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc.
<b>TRANSPORTE:</b>	Transportar bajo las precauciones normales de productos químicos.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo.